

MODEL APEX®



ROPS

Rám podporuje
voliteľný skládací
systém ROPS
pre vyššiu ochranu
obsluhy.




Powered by
Kawasaki

VRCHOL VÝKONU S NULOVÝM OTÁČANÍM

Jedná sa o profesionálnu kosačku s otáčaním okolo vlastnej osi, ktorá bola navrhnutá pre každodenné používanie. Pokiaľ ide o presnosť, pohodlie a odolnosť, APEX prekoná takmer čokoľvek vo svojej triede.

Spoločnosť Ariens chápe, že najdôležitejším aspektom ovplyvňujúcim produktivitu stroja je osoba, ktorá ho obsluhuje. Preto je tento stroj, s otáčaním okolo vlastnej osi, od základu navrhnutý s ohľadom na obsluhu. Riadenie stroja APEX pôsobí celkom prirodzene. Inovatívne prvky, ako je progresívne riadenie či plyšové, polstrované sedadlo s vysokým operadlom a laktóvymi opierkami, zaisťujú pohodlie pri celodennom používaní.

Model APEX sa môže pochváliť prefabrikovaným 14cm (5½") žacím ústrojenstvom, vyrobeným z 3,2mm ocele, ktoré je k dispozícii v konfigurácii s bočným alebo zadným vyhadzovaním, v zábere 122cm (48") alebo 132cm (52"). Trubkový ocelový rám poskytuje bezkonkurenčnú pevnosť, a to práve tam, kde je najviac potrebný.



Váš autorizovaný predajca AD.7@E

	APEX 48	APEX 48R	APEX 52	APEX 52R
MODEL	991324	991325	991326	991327
MOTOR	Kawasaki® FR691 V-Twin	Kawasaki® FR691 V-Twin	Kawasaki® FR691 V-Twin	Kawasaki® FR691 V-Twin
MAX. VÝKON MOTORA	15,5 kW/21hp	15,5 kW/21hp	15,5 kW/21hp	15,5 kW/21hp
ZDVIHOVÝ OBJEM	726 cm ³	726 cm ³	726 cm ³	726 cm ³
HNACÍ SYSTÉM	Prevodovka Hydro-Gear® ZT-3100	Prevodovka Hydro-Gear® ZT-3100	Prevodovka Hydro-Gear® ZT-3100	Prevodovka Hydro-Gear® ZT-3100
OBJEM NÁDRŽE	19,3 l	19,3 l	19,3 l	19,3 l
POZEMNÁ RÝCHLOSŤ (ORIENTAČNÁ) (DOPREDU/DOZADU)	12,9 km/h 6,4 km/h	12,9 km/h 6,4 km/h	12,9 km/h 6,4 km/h	12,9 km/h 6,4 km/h
ŠTARTÉR	Elektrický	Elektrický	Elektrický	Elektrický
TYP ŽACIEHO ÚSTR.	Bočné vyhadzovanie	Zadné vyhadzovanie	Bočné vyhadzovanie	Zadné vyhadzovanie
MATERIÁL ŽACIEHO ÚSTROJENSTVA	3,2mm oceľ	3,2mm oceľ	3,2mm oceľ	3,2mm oceľ
KONŠTRUKCIA ŽACIEHO ÚSTR.	Prefabrikovaná	Prefabrikovaná	Prefabrikovaná	Prefabrikovaná
POČET VRETIEN	3	3	3	3
MATERIÁL VRETENA	Kovaný hliník	Kovaný hliník	Kovaný hliník	Kovaný hliník
VRETENOVÁ HRIADEL'	Oceľ	Oceľ	Oceľ	Oceľ
LOŽISKÁ VRETENA	Guľôčkové ložisko	Guľôčkové ložisko	Guľôčkové ložisko	Guľôčkové ložisko
POHON ŽACIEHO ÚSTROJENSTVA	Remeň	Remeň	Remeň	Remeň
SPÚŠŤANIE ŽACIEHO ÚSTROJENSTVA	Elektrický pohon Ogura	Elektrický pohon Ogura	Elektrický pohon Ogura	Elektrický pohon Ogura
SYSTÉM ZDVÍHANIA ŽACIEHO ÚSTROJÍ	Nožné ovládanie	Nožné ovládanie	Nožné ovládanie	Nožné ovládanie
ŠÍRKA KOSENIA	122 cm	122 cm	132 cm	132 cm
VÝŠKA KOSENIA	3,8 cm - 12,7 cm	3,8 cm - 12,7 cm	3,8 cm - 12,7 cm	3,8 cm - 12,7 cm
POLOHY KOSENIA	15	15	15	15
ZAVESENIE PREDNÝCH KOLIES	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
KOLESÁ (PREDNÉ)	33 cm x 16,5 cm (13" x 6,5-6")	33 cm x 16,5 cm (13" x 6,5-6")	33 cm x 16,5 cm (13" x 6,5-6")	33 cm x 16,5 cm (13" x 6,5-6")
KOLESÁ (ZADNÉ)	55,9 cm x 24,1-30,5 cm (22" x 9,5-12")	55,9 cm x 24,1-30,5 cm (22" x 9,5-12")	55,9 cm x 24,1-30,5 cm (22" x 9,5-12")	55,9 cm x 24,1-30,5 cm (22" x 9,5-12")
SEDADLO	Vysoké prémiové sedadlo s polstrovanými opierkami	Vysoké prémiové sedadlo s polstrovanými opierkami	Vysoké prémiové sedadlo s polstrovanými opierkami	Vysoké prémiové sedadlo s polstrovanými opierkami
POČITADLO HODÍN	Štandardné	Štandardné	Štandardné	Štandardné
HMOTNOSŤ	375 kg	373 kg	386 kg	389 kg
DĹŽKA	201 cm	201 cm	201 cm	201 cm
ŠÍRKA	160 cm	124 cm	170 cm	137 cm
VÝŠKA	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm

PROFESIONÁLNY MOTOR

Kawasaki FR motor s dvojitou filtračnou vložkou pre vyššiu účinnosť.

SYSTÉM ZDVÍHANIA ŽACIEHO ÚSTROJENSTVA

Pružinový nožný zdvihák umožňuje jednoduché nastavenie výšky kosenia medzi 15 polohami.

VEĽKÉ PNEUMATIKY

Zadné pneumatiky v priemere 55.9 cm (22") a predné pneumatiky v priemere 33 cm (13") zaisťujú silný ťah a pohodlnú jazdu.

VÝHRADNÝ DISTRIBUTÓR PRE SR:



UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Murgašova 922/50
018 41 Dubnica nad Váhom

Tel.: +421 42 46 911 74
E-mail: ariens@ariens.sk
Web: www.ariens.sk
www.unikont.sk

AN **ARIENS** | CO BRAND